

T2 / T2FX Antorcha de soldadura Tig refrigerada por Aire

T2: 190A DC, 135A AC @35% ciclo de trabajo. 1.0 to 4.0mm Electrodo

T2FX: 180A DC, 125A AC @35% ciclo de trabajo. 1.0 to 4.0mm Electrodo

La Arc T2 tiene el mismo medida que una WP17 con mejores prestaciones que una WP26. Su diseño único de consumibles la convierten en una antorcha fiable de nivel industrial refrigerada por Aire durante la jornada de trabajo.

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

Las antorchas Arc Tig se suministran con un interruptor momentáneo y una terminación Surelok™ 35-50mm estilo Dinse como estándar.

Para conocer otras terminaciones, accesorios de Aire y opciones de interruptor, consulte los configuraciones de antorchas



4m - 12.5ft

T2-S1-4M-SL-QGS1

T2FX-S1-4M-SL-QGS1

8m - 25ft

T2-S1-8M-SL-QGS1

T2FX-S1-8M-SL-QGS1



Piezas de recambio

Toberas cerámicas

Código	Descripción	GR	Diametro
6UT2CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT2CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT2CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT2CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT2CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT2CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"

Toberas de Cuarzo

Código	Descripcion	GR	Diametro
6UT2QZ06	Tobera Cuarzo T2/T3W/T4W	#6	10mm - 3/8"
6UT2QZ08	Tobera Cuarzo T2/T3W/T4W	#8	12mm - 1/2"
6UT2QZ10	Tobera Cuarzo T2/T3W/T4W	#10	15mm - 5/8"

C Porta Electrodo

Código	Description	Diametro
6UT2CB10	Portatungsteno difuso para T2/T3W	1.0mm - 0.04"
6UT2CB16	Portatungsteno difuso para T2/T3W	1.6mm - 1/16"
6UT2CB20	Portatungsteno difuso para T2/T3W	2.0mm - 5/64"
6UT2CB24	Portatungsteno difuso para T2/T3W	2.4mm - 3/32"
6UT2CB32	Portatungsteno difuso para T2/T3W	3.2mm - 1/8"
6UT2CB40	Portatungsteno difuso para T2/T3W	4.0mm - 5/32"

D Gas Lens para T2/T3W

CódigoA	Descripcion	Diametro
6UT2GL10	Gas Lens para T2/T3W	1.0mm - 0.04"
6UT2GL16	Gas Lens para T2/T3W	1.6mm - 1/16"
6UT2GL20	Gas Lens para T2/T3W	2.0mm - 5/64"
6UT2GL24	Gas Lens para T2/T3W	2.4mm - 3/32"
6UT2GL32	Gas Lens para T2/T3W	3.2mm - 1/8"
6UT2GL40	Gas Lens para T2/T3W	4.0mm - 5/32"

Para configurar su Arc Tig Torch, agregue el kit de inicio correspondiente.

SERIE DE ALTO RENDIMIENTO



Para módulos de interruptores alternativos, consulte la página 16



Configuración de Super Series
Perfecto para metales exóticos
Acero inoxidable, Inconel, Cromoly
y Titanio Consulte la página 35

Despiece

	Código	Descripción
1	6UT2GS	Aislante cabezal para T2/T3W
2	6UT2SN	Adaptador tobera Ceramica
2a	6UT2QZSN20	Adaptador tobera Cuarzo
2b	6UQZR-D20	Junta tórica
3	6UAT1501	Cabezal antorcha T2
3a	6UAT1501F	Cabezal Flexible antorcha T2
4	6UT2LBC	Tapón largo
5	6UT2MBC	Tapón Medio
6	6UT2SBC	Tapón Corto
7	6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha
8	6UATERH100	Empuñadura Kit
9	6UATPB2.6x8PB	Pack de tornillos
10	6UAT ERSWL4	Tubo Aire 4m/12.5ft
	6UATERSWL8	Tubo Aire 8m/25ft
11	6UATHS18MM-90	Tubo termorretráctil
12	6UATERKJ200	Rotula empuñadura
13	6UATERLC200-08	Funda de cuero x 0.8mt
14	6UATERJK200	Set conexión funda cuero/goma Conjunto
15	6UATERNCM-32	funda Neopreno x 3.2m/10.5ft Conjunto
	6UATERNCM-72	funda Neopreno x 7.2m/23.7ft

	Código	Descripción
16	6UAT ERCO150-40	Varilla x 4m/12.5ft Funda de cuero
	6UAT ERCO150-80	Varilla x 8m/25ft Funda de cuero
17	6UAT SLH26-S	Soporte de cables grande
18	6UAT SLH26-C	Tapa Surelok™
19	6UAT SLH26-H	Adaptador Surelok™
20	6UAT2120-4M-OB	Cable alimentación x 4m/12.5ft Surelok™ O/B
	6UAT2120-8M-OB	Cable alimentación x 8m/25ft Surelok™ O/B Rubber
21	6UAT SL3550	Bombín adaptador Surelok™
22	6UAT NSLOB-1-QGS	Tubo suministro de Aire O/B
23	6UAT-SP	Herramienta

Los sistemas de diseño, fabricación y calidad de Arc Torchology están certificados por BVQI de acuerdo con EN/ISO 9001:2015